

パワーとコンパクトを両立 高トルクで強力締付

最大締付トルク ※1

600
N・m

最大緩めトルク ※2

850
N・m

◆ 防振構造で低振動

モーターとハンドルの間の防振ゴムにより、打撃時の手への振動を低減し作業時の疲労を軽減

◆ 選べる4モード (強・中・弱・正逆オートストップ)

連続した仮締め作業や緩め時のナット落下防止に便利な正逆オートストップ機能を搭載

18v
Li-ion

全長
160
mm

軽量
2.6
kg



1年
保証

5,000mAh
電池パック
2個付 ※3

※ソケットは付属していません。

※1 高力ボルト (M22) (強度区分 F10T) 締め時間 3 秒で締め付けたときの目安です。 ※2 高力ボルト (M27) (強度区分 F10T) 3 秒以内にゆるめられるときの目安です。

※3 本体のみ仕様には電池パック、充電器、キャリングケースは付属しません。

ひとを考えて、うまれたツール。

高トルク

最大締付トルク

600
N・m

最大緩めトルク

850
N・m

ソケットの落下を防止

アンビル先端のフリクションリングにより、ソケットの仮固定が可能です。

※フリクションリングは仮固定用です。
ソケットは必ずピンとOリングで確実に固定してください。

選べる4モード (強・中・弱・正逆オートストップ)

作業に合わせて打撃力が強・中・弱で切り替えられます。連続した仮締め作業や緩め作業時のナット落下防止に便利な正逆オートストップ機能も搭載しています。



高輝度LEDライト

暗所での作業に、高輝度LEDライト付きです。

160mm

コンパクト

全長

160
mm

軽量

2.6
kg

防振構造で低振動

モーターとハンドルの間の防振ゴムにより、打撃時の手への振動を低減し、作業時の疲労を軽減します。

カラビナフック

腰ベルトのカラビナに着脱しやすいフック形状です。

※ベルトフックも標準付属

1充電あたりの作業量 (目安)

ボルトの種類	サイズ	ボルト締数
高力ボルト	M16×50mm	約 300 本

商品仕様

モデル	DIW185L5
ボルト締め能力	普通ボルト (M16 - M24) / 高力ボルト (M12 - M20)
最大締付トルク※1	強: 600N・m (M22) 中: 400N・m (M20) 弱: 200N・m (M16)
最大緩めトルク※1	強: 850N・m (M27)
無負荷回転数	強: 0 - 2,200min ⁻¹ 中: 0 - 1,800min ⁻¹ 弱: 0 - 1,400min ⁻¹ AUTO: 2,200min ⁻¹
打撃数	強: 0 - 2,500min ⁻¹ 中: 0 - 2,200min ⁻¹ 弱: 0 - 1,900min ⁻¹ AUTO: 2,500min ⁻¹
四角ドライブ	12.7mm
本体寸法※2 (長さ×幅×高さ)	160×81×277mm
質量※2	2.6kg
充電器	UBC1804L
電池パック	B-1850LA リチウムイオン電池 5,000mAh
電圧	DC18V
充電時間※3	54分
3軸合成値※4	10.5m/s ² (EN62841-2-2 に基づき測定)
付属品※5	・カラビナフック (本体取付) ・ベルトフック ・ネジ (カラビナフック・ベルトフック取付用) (本体取付) ・電池パック (B-1850LA) 2個 ・充電器 (UBC1804L) ・キャリングケース

※1 〈 〉内のボルトを各モードで締付け・緩めたときの目安です。

締付トルク: 高力ボルト (強度区分 F10T) 締付時間 3秒

緩めトルク: 高力ボルト (強度区分 F10T) 3秒以内にゆるめられる

※2 電池パック (B-1850LA) 取付け時の値です。

※3 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

※4 「3軸合成値の取扱い」については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。

<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>

※5 本体のみ仕様には電池パック、充電器、キャリングケースは付属しません。

18v
Li-ion



※ソケットは付属していません。



充電式インパクトレンチ

DIW185L5 5,000mAh

希望小売価格 92,900円 (税別)

(540000A)



DIW185 (本体のみ) ※5

希望小売価格 57,800円 (税別)

(540000B)



京セラ インダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2025年2月現在のものです。

K25BE