



充電式ディスクグラインダー

DG1800L5/DG1820L5 スライドスイッチ

DG181L5/DG183L5 パドルスイッチ

溶接ビードの研削、仕上げ コンクリート、金属の切断に

トップクラスのパワー

最大出力 **900w**

18v
Li-ion

疲れにくい 軽量&細握り

ひとを考えて、うまれたツール。



溶接ビードの研削、仕上げ コンクリート、金属の切断に

トップクラスのパワー

最大出力 **900w**

■ しっかり握れる細握り

持ちやすく、操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減。



■ コンパクトなギヤヘッド

本体角度を変えても最大切込み深さが変わらない当社独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使える。高さも低く狭所にも対応。



■ 無段階変速機能

ダイヤル式による無段階変速で、作業に応じた回転数に調節できる。3,000 ~ 8,000min⁻¹(ダイヤル 1 ~ 5)

■ 不意の事故を防止

- ・キックバック軽減機能
- ・再起動防止機能
- ・ブレーキ付

■ タフな作業にも耐える

防じん・防水の国際規格IP56に適合。
※規格適合は工具本体のみです。
粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません。

連続作業に
ロックオンできる
スライドスイッチ

頻繁に ON/OFF する作業に
離せば止まる
パドルスイッチ



充電式ディスクグラインダー
DG1800L5 5,000mAh
希望小売価格 57,000円(税別)



充電式ディスクグラインダー
DG1820L5 5,000mAh
希望小売価格 60,000円(税別)



DG1820(本体のみ)
希望小売価格 30,600円(税別)



充電式ディスクグラインダー
DG181L5 5,000mAh
希望小売価格 60,300円(税別)



DG181(本体のみ)
希望小売価格 31,000円(税別)



充電式ディスクグラインダー
DG183L5 5,000mAh
希望小売価格 63,600円(税別)



DG183(本体のみ)
希望小売価格 33,900円(税別)



※写真の砥石は別販売品です。※本体のみ仕様には、電池パック、充電器、キャリングケースは付属していません。

商品仕様				
モデル	DG1800L5	DG1820L5	DG181L5	DG183L5
砥石径	(外径)100mm×(内径)15mm	(外径)125mm×(内径)22mm	(外径)100mm×(内径)15mm	(外径)125mm×(内径)22mm
回転数	3,000－8,000min ⁻¹			
本体寸法※ ¹ (長さ×幅×高さ)	375mm×117mm×130mm	375mm×141mm×136mm	352mm×117mm×136mm	352mm×141mm×142mm
質量※ ¹	2.1kg	2.3kg	2.1kg	2.3kg
充電器	BC1804L		BC-1800L	
電池パック	リチウムイオン電池 5,000mAh(B-1850LA)			
電圧	DC18V			
充電時間※ ²	80%充電(実用充電)※ ³ 46 分 / 満充電 54 分		80%充電(実用充電)※ ³ 25 分 / 満充電 37 分	
付属品	・ カニ目スパナ ・ 補助ハンドル ・ 電池パック※ ⁴ ・ 充電器※ ⁴ ・ キャリングケース※ ⁴			

※1 電池パック (B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。(使用可能な砥石の厚さは6mm までです。)
※2 充電時間は、周囲の温度や電池パックの状態により変動します。
※3 80%充電 (実用充電) は、満充電の80%の充電状態です。
※4 本体のみ仕様には付属していません。

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

オフセット砥石(レジノイド砥石)

商品名	外径(mm)	厚み(mm)	内径(mm)	粒度	コードNo.	価格(円)	入数	適用機種
 ステンレスなど各種金属用	100	6.0	15	24	4900112	4,800	25	砥石径100mm採用機種
				36	4900113			
		3.0		60	4900114	6,400	20	

切断砥石

商品名	外径(mm)	厚み(mm)	内径(mm)	粒度	コードNo.	価格(円)	入数	適用機種
 ステンレスなど金属の切断に 薄型高性能タイプで 軽快に作業! 両面補強 オフセット型 より根元からの 水平切断が可能!	105	0.8	15	60	4900104	3,500	10枚	砥石径100mm採用機種
		1.0			4900100	3,560		
	107	1.0			4900101	3,560		

商品名	モデル	外径×内径(mm)	厚み(mm)	コードNo.	価格(円)
 切削抵抗を低減& 深切りタイプ この刃形状が 切れ味のヒミツ! 波形リム 切り口重視タイプ 波形セグメント 切れ味重視タイプ	DB105RK	105×20(15)	1.8	66800031	8,200
	DB125RK	125×22(20)	2.0	66800061	10,300
	DB105SK	105×20(15)	2.0	66800021	8,200
	DB125SK	125×22(20)	2.2	66800051	10,300
 切削性に優れた スタンダードブレード 波形リム スタンダードタイプ セグメント スタンダードタイプ	DB105TK	105×20(15)	1.0	6682621	7,400
	DB105RT	105×20(15)	2.0	66800081	3,100
	DB125RT	125×22(20)	2.2	66800101	4,100
	DB105ST	105×20(15)	1.8	66800071	3,100
 作業者の負担を軽減 オフセット型 カップ型	DB125ST	125×22(20)	2.0	66800091	4,100
	DB105FK	105×20(15)	2.2	6682601	17,500
	DC100LK	100×15	4.0	6682611	19,000

切断砥石カバーセット

外径(mm)	コードNo.	価格(円)	適用機種
105用	6076545	3,000	砥石径100mm採用機種
125用	6083332	4,600	砥石径125mm採用機種

集じんカバースセット

外径(mm)	コードNo.	価格(円)	適用機種
105用	6075631	3,100	砥石径100mm採用機種
125用	6075101	6,100	砥石径125mm採用機種

カップ型ダイヤモンドブレード用

外径(mm)	コードNo.	価格(円)
100/ 125兼用	6077657	10,800

ポリディスク



用途:サビ取り、塗料はがし

最適回転数6,000～7,000min

外径×内径(mm)	コードNo.	価格(円)	適用機種
115×22	6681971	3,300	砥石径125mm採用機種

集じんホース

コードNo.	価格(円)	長さ(m)	本体接続側 内径×外径(mm)	集じん機接続側 内径×外径(mm)
6076827	5,900	2.5	φ38×φ42	φ34×φ38
6076817	4,900	2.5	φ26×φ30	φ34×φ38

京セラ インダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。