

充電式インサート交換ドライバー

DTD500/DTD750



DTD500
電動最大トルク*
(M5締付け時)
1N・m
手動プリセットトルク
1~5N・m
(ピッチ: 0.05N・m)

DTD750
電動最大トルク*
(M6締付け時)
1.5N・m
手動プリセットトルク
4~7.5N・m
(ピッチ: 0.05N・m)

1台2役 電動ドライバー&トルクレンチ

インサート交換・トルク管理に対応
インサート交換時間を大幅削減



電動ドライバーとトルクレンチの機能を1台に

特許取得済
第7299772号

切削工具のインサート交換・トルク管理の負担を軽減



1 電動ドライバーとトルクレンチの機能が1台に

1台2役

特許取得済 第7299772号



締付力のばらつきを軽減

電動でねじの緩め・締付けを素早く行い、手動で設定したトルクまで増し締めします。設定トルクに達するとクラッチが作動し空転するので、作業者による締付力のばらつきを軽減できます。

モデル	電動最大トルク*1	手動プリセットトルク (ピッチ: 0.05N・m)
DTD500	1N・m (M5締付け時)	1~5N・m
DTD750	1.5N・m (M6締付け時)	4~7.5N・m

*1 満充電にしたときの参考値です。内蔵電池の状態、作業状況、周囲の温度などにより異なります。

インサート交換作業の手順

緩め作業

手動でねじを約60°緩める

電動(逆転)でねじを緩め、
カッタから古いインサートを取り外す

締付け作業

調節ダイヤルを回して
推奨トルク値に設定する

新しいインサートをカッタに装着し、
電動(正転)で着座までねじを締付ける

手動で増し締めする

(設定トルクになるとクラッチが作動し、締付け完了)

*クラッチにより指定トルク以上で締まることはありません。

■ 対象カッタに合わせて2モデルを用意

DTD500

汎用多刃カッタに

手動プリセットトルク
1~5N・m
(ピッチ:0.05N・m)



2024年度
グッドデザイン賞
受賞

希望小売価格 **38,600円**(税別)



Li-ion
3.6V
シリーズ

回転数
270
min⁻¹

握り径
φ50
mm

USB
充電式
(USB Type-C)

1年
保証

DTD750

重切削用カッタに

手動プリセットトルク
4~7.5N・m
(ピッチ:0.05N・m)



希望小売価格 **38,600円**(税別)

2 作業時間を大幅削減。作業効率UP

「フェースミル MB45」のインサート取付け時間を比較 (当社比較)

DTD500



付属レンチ + 汎用トルクレンチ



「フェースミル MB45」のインサート取付け時間を「DTD500」と「付属レンチ+汎用トルクレンチ」で比較。
全インサート取付けまでの時間が7分42秒から3分58秒と大幅に削減されました。

実際の作業を
動画でチェック ▶



■ USB 充電 (Type-C)



充電はUSB Type-Cを採用。1mの
充電ケーブル付

■ LED ライト



マシン機内での作業などに、暗部を
照らすLEDライト付

■ ストラップホール



落下防止や収納に、ストラップを
装着可能

■ ビット 5 種類付



DTD500
(T8/T15/8IP/15IP/20IP 65mm)
DTD750
(T15/T20/T25/20IP/25IP 65mm)

マグネット入りでマシン機内への
ねじの落下を防止

製品仕様		
モデル	DTD500	DTD750
電源	DC3.7V(内蔵式 リチウムイオン)	
容量	970mAh	
無負荷回転数	270min ⁻¹	
電動最大トルク*1	1N・m (M5締付け時)	1.5N・m (M6締付け時)
手動プリセットトルク	1~5N・m (ピッチ:0.05N・m)	4~7.5N・m (ピッチ:0.05N・m)
1充電あたりの作業量(目安)*1	ねじ締め:約400本 (ねじ種類:SB-50140TR/カット:MFPN45080R-5T)	ねじ締め:約400本 (ねじ種類:SB 60120TR/カット:MSRS90080R-1-4T)
チャック能力	六角対辺 6.35mm	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	211×50×55 mm	
質量(内蔵電池を含む)	570g	590g
充電時間*2	110分	
付属品	・トルクスアソートセット トルクスビット (T8×65mm / T15×65mm) 各1 トルクスプラスビット (8IP×65mm / 15IP×65mm / 20IP×65mm) 各1 ・USB 充電ケーブル (USB Type-C) 1m	・トルクスアソートセット トルクスビット (T15×65mm / T20×65mm / T25×65mm) 各1 トルクスプラスビット (20IP×65mm / 25IP×65mm) 各1 ・USB 充電ケーブル (USB Type-C) 1m

*1 満充電にしたときの参考値です。内蔵電池の状態、作業状況、周囲の温度などにより異なります。

*2 5V/1A の USB ポートを使用した場合。充電時間は周囲の温度や電池の状態により変動します。

校正(精度確認および調整)について

締付けトルクの精度を維持するため、定期的(年1回以上)な校正(精度確認および調整)をお勧めします。校正および校正証明書*の発行は有償で承っております。お買い上げの販売店にお問合わせください。

*校正証明書とは、国家標準に対してトレースされた標準器を基準とした測定器を用いて、当社の基準によって校正され、精度・性能が製品仕様を満足していることを証明するものです。

別販売品

*価格に消費税は含まれておりません。

ねじの落下を防止するマグネット入り *使用する工具および対象物の締付けトルクを確認してご使用ください。

トルクスビット				
商品名	在庫	商品 No.	トルク (N・m)	希望小売価格(円)
トルクスビット5ホングミ T6X65MM	●	TZZ11013	0.5	3,800
トルクスビット5ホングミ T8X65MM	●	TZZ11001	1.2	3,800
トルクスビット5ホングミ T8X110MM	●	TZZ11007		4,200
トルクスビット5ホングミ T10X65MM	●	TZZ11014	2.0	3,800
トルクスビット5ホングミ T15X65MM	●	TZZ11002	3.5/4.2	3,800
トルクスビット5ホングミ T15X110MM	●	TZZ11008		4,200
トルクスビット5ホングミ T20X65MM	●	TZZ11015	4.5	3,800
トルクスビット5ホングミ T25X65MM	●	TZZ11016	6.0/7.5	3,800

トルクスプラスビット				
商品名	在庫	商品 No.	トルク (N・m)	希望小売価格(円)
トルクスプラスビット5ホングミ 6IPX65MM	●	TZZ11017	0.5	3,800
トルクスプラスビット5ホングミ 8IPX65MM	●	TZZ11003	1.2	3,800
トルクスプラスビット5ホングミ 8IPX110MM	●	TZZ11009		4,200
トルクスプラスビット5ホングミ 10IPX65MM	●	TZZ11018	2.0	3,800
トルクスプラスビット5ホングミ 15IPX65MM	●	TZZ11004	3.5/4.0	3,800
トルクスプラスビット5ホングミ 15IPX110MM	●	TZZ11010		4,200
トルクスプラスビット5ホングミ 20IPX65MM	●	TZZ11005	4.5/6.0	3,800
トルクスプラスビット5ホングミ 20IPX110MM	●	TZZ11011		4,200
トルクスプラスビット5ホングミ 25IPX65MM	●	TZZ11019	5.0/6.0	3,800

トルクスセット				
商品名	在庫	商品 No.	セット内容	希望小売価格(円)
トルクスセット5ホ 65MM	●	TZZ11006	T8, T15, 8IP, 15IP, 20IP	3,800
トルクスセット5ホ 110MM	●	TZZ11012	各 1 本	4,200

商品名の表示について
トルクスビット5ホングミ T6X65MM
トルクスビット 入数 5 本 種類 T6 長さ 65mm

在庫の表示について
●: 標準在庫

製品に関するお問合せは

京セラインダストリアルツールズ株式会社

〒720-0802 広島県福山市松浜町 2-2-54

京セラインダストリアルツールズ(株) WEB サイトのサポートページ
「よくある質問」や「チャットボット」をご利用ください。

<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/>



■ メールによるお問合せ

<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/info/>



■ 電話によるお問合せ

0570-666-787



受付時間
月曜日から金曜日(国民の祝日、当社指定休日を除く)
9時から12時まで、13時から17時まで
※通話料金はお客様負担となります。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

購入に関するお問合せは

京セラ株式会社

機械工具事業本部

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
TEL: 075-604-3651 FAX: 075-604-3472
<https://www.kyocera.co.jp/prdct/tool/index.html>



4 547898 503825

当カタログに記載の情報は 2025 年 5 月時点のものです。
CP502-1 CAT/OT2505GPH
© 2025 KYOCERA Corporation