

荷揚げ作業を コードレスで

無線リモコンで遠隔操作



**無線
リモコン**

-  **2段階スイッチ**
高速・低速の吊揚速度
-  **無線リモコン**
2個のリモコンで作業ができる
-  **非常用上昇/下降スイッチ**
操作不能の場合も吊り荷を上昇/下降できる
-  **過巻防止/逆巻防止機構**
ワイヤーの巻き過ぎ逆巻きを防止する



 **2段階の吊揚速度**
作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊揚速度が選べます。

上昇/下降スイッチの 押し具合	速度	ランス状態 (送信ランス)
軽く押したとき (半押し)	低速	点滅
しっかり押したとき	高速	点灯

 **2個のリモコン操作で、
安全・迅速に作業ができる**

ウインチ本体1台を2個のリモコンで操作できます。
※標準付属のリモコンは1個です。

免許不要 「技術基準適合証明」取得済み
無線利用許可の申請は不要

 **本体の非常用スイッチで
上昇 / 下降の操作が
できます**



ひとを考えて、うまれたツール。

小型軽量タイプ



吊揚速度
46cm/s



AWI62RC

(685750A)

希望小売価格

212,000円

(税別) 4



運転音が静かでブレーキの効きがいい
マグネットモーター採用



AWIM126RCB

(680353A)

希望小売価格

320,000円

(税別) 4



最大吊揚荷重
200kgの実力



AWI196RCB

(685851A)

希望小売価格

387,000円

(税別) 4



商品仕様

モデル	AWI62RC	AWIM126RCB	AWI196RCB
電源	AC100V (50/60Hz)		
定格電流	6A	10A	12A
消費電力	550W	870W	1,100W
最大吊揚荷重	60kg	130kg	200kg
吊揚速度	高速：46cm/s、低速：16cm/s	高速：41cm/s、低速：16cm/s	高速：24cm/s、低速：16cm/s
揚程	20m	20m	29m
ワイヤーロープ	4mm×21m	5mm×21m	5mm×30m
本体寸法(長さ×幅×高さ)	205×250×360mm	210×260×390mm	213×253×496mm
コード長さ	5m		
質量*	9.7kg	14kg	19kg
付属品	・リモコン×1 ・ワイヤーロープ(本体取付) ・スィーベルフック(本体取付) ・単4形アルカリ乾電池×2 ・ストラップ(リモコン取付)	・リモコン×1 ・ワイヤーロープ(本体取付) ・ウエイト(本体取付) ・ラッチロックフック(本体取付) ・単4形アルカリ乾電池×2 ・ストラップ(リモコン取付)	・リモコン×1 ・ワイヤーロープ(本体取付) ・ウエイト(本体取付) ・ラッチロックフック(本体取付) ・単4形アルカリ乾電池×2 ・ストラップ(リモコン取付)

*フック、操作スイッチ、ワイヤーロープは含まれません。

別販売品

リモコンウインチ・ウインチ用

記載価格に消費税は含まれておりません。

商品/形状	サイズ	コードNo.	価格(円)	適用機種
専用アーム 	656×220mm (取付軸40~50mm)	685108A	44,000	AWI62RC・AWIM126RCB・ AWI62・AWIM125B・ AWI125B・ ※WIM-126RC・※WI-62RC・ ※WI-62・※WIM-125B・ ※WI-125B
ウエイト 	127×8mm	6153242	2,000	AWI196RCB・AWI195B・ AWIM126RCB・AWI125B・ AWIM125B・※WI-196RCB・ ※WIM-126RC・※WI-195B・ ※WI-125B・※WIM-125B
スィーベルフック (ウエイト付) 	フック口径 24mm	6060020	7,300	AWI62RC・AWI62・ ※WI-62RC・※WI-62
スィーベルフック (ラッチロック) 	フック口径 32mm	6060139 (標準)	30,300	AWI196RCB・AWI195B・ AWI125B・AWIM125B・ AWIM126RCB・ ※WI-196RCB・ ※WIM-126RC・※WI-195B・ ※WI-125B・※WIM-125B
プレスフック* (A組立) 	—	6080931	7,100	AWI62RC・AWI62・ ※WI-62RC・※WI-62

商品/形状	サイズ	コードNo.	価格(円)	適用機種
ワイヤーロープ (ループバシメ) 	5mm×21m	6072821	8,500	AWI125B・AWIM125B・ AWIM126RCB・ ※WIM-126RC・※WI-125B・ ※WIM-125B
	4mm×31m	6072831	10,500	
	5mm×30m	6073141	12,500	AWI196RCB・AWI195B・ ※WI-196RCB・※WI-195B
	4mm×15m	6074701	6,700	
	4mm×21m	6074711	7,200	AWI62RC・AWI62・ ※WI-62RC・※WI-62
	3.3mm×31m	6074721	10,700	
ワイヤーロープ (片端切端)(片端カンメ) 	5mm×40m	6073151	18,200	AWIM150・※WIM-150
中継コード (オス・メス) メタルコンセント付 	10m本体側メス7芯 コード側オス7芯	6520723	23,700	AWI195B・AWI125B・ ※WI-195B・※WI-125B
	10m本体側メス3芯 コード側オス3芯	6520619	18,000	AWI62・AWIM125B・ ※WI-62・※WIM-125B
スイッチ 配線組立 (10m) 	10m	6580827	38,500	AWI195B・AWI125B・ ※WI-125・※WI-195B・ ※WI-195
		6581338	18,900	AWI62・※WI-62
	20m	6581385	23,400	AWI62・AWIM125B・ ※WI-62・※WIM-125A

◆1 ご使用の場合は、別販売品のワイヤーストッパー組立(6060019)(4,940円)が必要です。

リモコン	コードNo.	価格(円)	適用機種
	60800183	61,000	リモコンウインチ 全機種

ウインチ専用オイル (ギヤオイル)	モデル	コードNo.	価格(円)	適用機種
	50cc	6990291	440	全機種
	250cc	6990351	1,500	
	400cc	6990341	2,000	

ウインチ用雨カバー	コードNo.	価格(円)	適用機種
吊り下げ用ウインチを不意の雨から守る 	60700167	7,900	AWI196RCB・AWI195B・※WI-196RCB・ ※WI-195B・※WI-196RC・※WI-195RC・※WI-195
	60700157	6,700	AWIM126RCB・AWI125B・AWI62RC・ AWIM125B・AWI62・※WIM-126RC・※WI-125・ ※WIM-125A・※WI-62RC・※WI-62

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787

ナビダイヤル



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2020年4月現在のものです。 2024年6月改訂 K24FM