

薪切り・丸太の切断に

φ250mmの木材も余裕の切断

高出力のブラシレス分割コアモーターにより、
ハイパワーを実現

クラス最軽量

3.7kg



1個のコア

コアを6個に分割し、高密度に巻線
小型・高出力のモーターを実現

18v
Li-ion



**キックバック時に
瞬時に止まる！
チェンブレーキ付き**

キックバック時にスイッチから手が離れると瞬時にソーチェーンが停止します。

有効切断長さ

350mm

1充電
あたりの
作業量(目安)※

約54本
(径100mmの杉)

※数値は 5,000mAh 電池パック使用時の参考値です。
電池パックの電池容量および、作業状況などにより数値は異なります。

ひとを考えて、うまれたツール。

力が入れやすいリヤハンドル クラス最軽量3.7kg



ハイパワーで太い丸太(φ250mm)も 余裕の切断



オイルタンク



タンク容量は100mL。満タンで約30分使用できます。自動給油機構付きで、その間の給油は不要です。オイル点検窓で残量の確認もできます。

電池パックカバー



突然の降雨時に雨水による本体や電池パックへのダメージを防止します。

1 充電あたりの作業量 (目安) (周囲温度 20℃)

※表中の数値は満充電にしたときの参考値です。
電池パックの電池容量および、材質、ソーチェンの切れ味、作業状況、周囲温度などにより数値は異なります。(5,000mAh 電池パック使用時)

材 料	切断量
杉(径)100mm	約 54 本

工具レス

ソーチェンの取り付けや張り調整が工具レスで簡単に行えます。

電池の状態をランプで表示

電池残量や保護機能の動作状態をランプで確認することができます。

安全機構

トリガを握った状態で電池パックを挿入しても動作しない、再起動防止機構を搭載。過負荷による本体故障を未然に防ぐ保護機能も搭載しています。

チェンブレーキ付き

国際規格準拠のチェンブレーキを搭載。キックバック時にスイッチから手が離れると瞬時にソーチェンが停止します。

信頼のオレゴン製 ソーチェン・ガイドバー



充電式チェンソー

(618752A)

DCS1836L5

希望小売価格 65,000円(税別)



**DCS1836
(本体のみ)※5**

希望小売価格 43,200円(税別)

(618752B)



商品仕様

モデル	DCS1836L5
チェンスピード	10m/s
有効切断長さ	350mm
推奨切断長さ※1	250mm 以下
ソーチェン	90PX-52E(ピッチ 3/8")
本体寸法※2(長さ×幅×高さ)	778mm×227mm×224mm
質量※2	3.7kg
振動 3 軸合成値※3	2.9m/s ² 以下 EN60745-2-13 に基づき測定
充電器	UBC-1802L
電池パック	B-1850LA リチウムイオン / 5,000mAh
電圧	DC18V
充電時間※4	84 分
付属品	・ガイドバー ・ソーチェン ・チェンカバー ・チェンオイル (50mL) ・電池パック※5 (B-1850LA) ・充電器※5 (UBC1802L) ・取扱説明書

※1 推奨長さを超えた材料を切断すると、過負荷により頻繁に保護回路が動作することがあります。

※2 ガイドバー、ソーチェン、電池パック取付時の値です。

※3 [3 軸合成値の取扱い]については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。 <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>

※4 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

※5 本体のみ仕様には電池パック、充電器は付属しません。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年 4月現在のものです。 2026年 1月改訂 K26AB

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube

