

コンクリート、ブロックなどの 穴あけ、粉碎、はつり作業に

ワンタッチビット装着、防じん性に優れたラビリンス構造

消費電力

830w

コンクリート穴あけ

Φ26mm

SDS

plus

ひとを考えて、うまれたツール。

2モードタイプ (回転、回転 + 打撃)



ハンマードリル
AED2620VR

(654950A)



希望小売価格 36,000 円(税別) 4 960673 663734

3モードタイプ (回転、打撃、回転 + 打撃)



ハンマードリル
AED2630VR

(654951A)



希望小売価格 44,600 円(税別) 4 960673 663741

商品仕様

モデル	AED2620VR	AED2630VR
電源	単相・交流 100V 50/60Hz	
定格電流	8.8A	
消費電力	830W	
無負荷回転数	0 - 1,100min ⁻¹	
打撃数	0 - 4,600min ⁻¹	
穴あけ能力(径)	コンクリート(コンクリートビット)26mm、(コアビット)70mm、鉄工 13mm、木工 32mm	
コード長さ	5m	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	367×78×214mm	
質量	2.7kg	
振動 3 軸合成値*1	ドリルモード 2.5 m/s ² 以下、ハンマードリルモード 12.1 m/s ² 、ハンマーモード 13.4 m/s ² *2	
付属品	・補助ハンドル ・ストッパー ・キャリングケース	

*1 「3 軸合成値の取扱い」については、日本電機工業会のウェブサイトでご紹介しておりますのでご参照ください。 <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>

*2 ハンマーモードは AED2630VR のみ。

別販売品

ハンマードリル・コンクリートハンマー用

記載価格に消費税は含まれておりません。

コンクリートビット



デルタゴンビット

径(mm)	L(mm)	コードNo.	価格(円)
4.0	116	6623465	2,100
5.0		6623485	
6.0		6623495	
7.5		6623525	
6.4		6623505	
6.5	166	6623515	2,400
10		6623555	
11		6623575	
12		6623585	
12.7		6623605	
14.3	170	6623615	3,200
14.5		6623625	
17.5		6623645	
22		6622045	
25	173	6621470	9,460

チャックアダプター



(SDSプラスタイプ)

コードNo.	価格(円)
6623165	5,900

ドリルチャック



サイズ(mm)	取り付けネジ	コードNo.	価格(円)
13	1/2"-20UNF	60700807	4,400

ドリル用集じんノズル



コードNo.	価格(円)
3070387	1,700

チャックハンドル



写真は6240731

軸径(mm)	コードNo.	価格(円)
Φ5.95	6241971	650
Φ6.45	6240731	800

スポイド



コードNo.	価格(円)
▼6370192	600

ビットグリス



種類	コードNo.	価格(円)
150g	6990043	2,200

SDS ブルポイント



SDS-plus

コードNo.	価格(円)	長さ(mm)
6621791	3,000	253

ドリルチャック組立

チャックアダプターとドリルチャック (止ネジ付) とチャックハンドルのセット品

コードNo.	価格(円)
6075181	11,900



(SDSプラスタイプ)



▼は在庫僅少品です。

京セラ インダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021 年 1 月現在のものです。 2024 年 6 月改訂

K24FB