

# 強力な風で清掃

作業現場、車、家周り、電動工具の清掃に

コードレスで  
取り回しやすい  
コンパクトボディ

**18v**  
Li-ion

**DBL180**

## 使い方が広がる別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

### 立ったままで使える

ロングノズル (450mm)



| コードNo.         | 価格(円) |
|----------------|-------|
| <b>6076787</b> | 1,400 |

### ノズル部の延長用に

パイプセット 全長(組立時)1,140mm



※DBL180、ABL3500Vは別販売の  
フレキシブルホースセットが必要です。

| コードNo.         | 価格(円) |
|----------------|-------|
| <b>6075797</b> | 2,100 |

フレキシブルホースセット(ホース1m・スキマノズル)



| コードNo.         | 価格(円) |
|----------------|-------|
| <b>6075767</b> | 2,400 |

**集じん用  
ダストバッグ付**

**ABL3500V/ABL3500VDX**

※ ABL3500Vにはスキマノズル、フレキシブルホースは付属していません。

ひとを考えて、うまれたツール。

## ■ 電源を気にせず使えるコードレス 作業に合わせ「強」「弱」簡単切換

連続使用時間※3

**35分**  
(強モード)



※ 電池パック、充電器は付属していません。

**18v**  
Li-ion

**1年保証**



充電式ブロワー

**DBL180**

希望小売価格 13,600円(税別) 4 960673 684845



## ■ ACタイプ 集じん用ダストバッグ付 風量、風速は無段階調節

最大風速  
**92.2m/s**



ブロワー

**ABL3500V**

希望小売価格 14,000円(税別) 4 960673 684876

**1年保証**



(682752A)



スキマノズル、フレキシブルホース付



ブロワー

**ABL3500VDX**

希望小売価格 15,600円(税別) 4 960673 684890

**1年保証**



(682753A)



### 商品仕様

| モデル           | DBL180                                                                                                             | ABL3500V                                                                                                           | ABL3500VDX                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 電原            | DC 18V                                                                                                             | 単相・交流 100V 50/60 Hz                                                                                                |                                                      |
| 対応電池          | リチウムイオン(スライドタイプ)                                                                                                   | —                                                                                                                  |                                                      |
| 定格電流          | —                                                                                                                  | 6.6 A                                                                                                              |                                                      |
| 消費電力          | —                                                                                                                  | 630 W                                                                                                              |                                                      |
| 無負荷回転数        | —                                                                                                                  | 8,000 — 16,000 min <sup>-1</sup>                                                                                   |                                                      |
| ブロワー※1        | 風量<br>ノズル有 0 — 1.7m <sup>3</sup> /min、ノズル無 0 — 2.3m <sup>3</sup> /min<br>風速<br>ノズル有 0 — 62.7 m/s、ノズル無 0 — 17.2 m/s | ノズル有 1.2 — 2.5 m <sup>3</sup> /min、ノズル無 1.7 — 3.5 m <sup>3</sup> /min<br>ノズル有 44.2 — 92.2 m/s、ノズル無 12.7 — 26.2 m/s |                                                      |
| 集じん(真空度)※1    | 3.5kPa                                                                                                             | 1.3 — 6.6 kPa                                                                                                      |                                                      |
| 連続使用時間        | Hi モード(強) 35 分※2<br>Low モード(弱) 49 分※2                                                                              | —                                                                                                                  |                                                      |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 564 × 162 × 239 mm※2                                                                                               | 247(447)※3 × 167 × 198 mm                                                                                          |                                                      |
| コード長さ         | —                                                                                                                  | 5m                                                                                                                 |                                                      |
| 質量            | 1.9kg※2                                                                                                            | 1.7 kg※4                                                                                                           |                                                      |
| 絶縁方式          | —                                                                                                                  | 二重絶縁                                                                                                               |                                                      |
| 付属品           | ・ ノズル(220mm) ・ ベルトフック(本体取付)                                                                                        | ・ ノズル(220mm)<br>・ ダストバッグ                                                                                           | ・ ノズル(220mm) ・ ダストバッグ<br>・ フレキシブルホース(1m)<br>・ スキマノズル |

※1 最大値はHi モード(強)にしたときの数値です。 ※2 ノズル、ベルトフック、DC18V 5,000mAh の電池パック取付時 ※3 ( ) 内の数値はノズル装着時の値です。  
※4 ノズル、ダストバッグは含まれていません。

### 別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

#### 電池パック

| 電池容量                             | 品名       | コードNo.   | 価格(円)   |
|----------------------------------|----------|----------|---------|
| 1,500mAh                         | B-1815LA | 64000701 | 13,500円 |
| 5,000mAh                         | B-1850LA | 64000711 | 22,000円 |
| 18V : 5,000mAh<br>36V : 2,500mAh | DB3625L  | 64000851 | 24,000円 |



**18V/36Vどちらも使える**  
※18V工具において一部使用できない製品があります。

#### 充電器

| 品名       | コードNo.   | 価格(円)   | 充電時間(18V電池/パック)                  |
|----------|----------|---------|----------------------------------|
| BC-1800L | 64001101 | 16,000円 | 5,000mAh : 37分<br>1,500mAh : 24分 |
| UBC1804L | 64000981 | 13,000円 | 5,000mAh : 54分<br>1,500mAh : 21分 |
| BC-1802L | 64000141 | 9,900円  | 5,000mAh : 84分<br>1,500mAh : 25分 |

#### ダストバッグ(1.4L)



| コードNo.   | 価格(円) | ノズル(220mm) | コードNo.  | 価格(円) |
|----------|-------|------------|---------|-------|
| 60700117 | 2,100 |            | 6076777 | 850   |

## 京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



**0570-666-787**



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年9月現在のものです。 2025年7月改訂 K25GB