

36v Li-ion
2,500mAh

**密集した草やキワ刈りに
エンジン式並みのハイパワー**
(25.4mL)

疲れにくい
軽量

3.9kg

(樹脂ブレードの場合)
(電池パック含)

充電式に最適な2つの刈刃付

刃厚 1.5mm 薄刃で軽量

**ダブルカット
チップソー**

二種類の刃で
切れ味抜群

1充電あたりの
作業時間
30%UP

キワ刈りに安全

樹脂ブレード

障害物に当たると戻る
スイングバック式

1充電あたりの
作業時間
約2倍

※1 当社軽量チップソーとの比較

ハイパワーバッテリー



Li-ion
18/36v

DUALPOWER VOLT

デュアルパワーボルト

18V/36Vどちらの工具にも使用可能※2



※2 18V工具において一部使用できない製品があります。

ひとを考えて、うまれたツール。

密集した草やキワ刈りに エンジン式並みのハイパワー

ハイパワーバッテリー
デュアルパワーボルト

36V **DP** VOLT

後方吸気でモーター部への 水の侵入を防止



モーター冷却用の吸気口が後方の電池パック側にあるためモーター部分に水が浸入しにくく、朝露等で濡れた草でも安心して作業ができます。

回転数は3段階 手元で操作できる



作業に合わせた回転数を手元で調節できます。(×モーター機能付) 保護機能お知らせランプ付です。

「防振構造」で振動を低減



緩衝ゴムがモーター部で発生した振動を吸収し、ハンドルへ伝わる振動を低減します。

商品仕様

モデル	DK3601L2	
刈刃種類	ダブルカットチップソー(薄刃)	樹脂ブレード
刈刃寸法	外径 255× 内径 25.4mm	刈幅 255mm
無負荷回転数	(高速) 6,500min ⁻¹ (中速) 5,300min ⁻¹ (低速) 3,500min ⁻¹	
無負荷運転時間 ^{※3}	(高速) 40分 (中速) 61分 (低速) 178分	(高速) 95分 (中速) 130分
刈込面積 ^{※3}	約 50坪	約 75坪
本体寸法(長さ×幅×高さ) ^{※4}	1,816mm×706mm×411mm	
質量(電池パック含む) ^{※4}	4.0kg	3.9kg
充電器	UBC1804L	
電池パック	DB3625L リチウムイオン / 2,500mAh	
電圧	DC36V	
充電時間 ^{※5}	54分	

付属品

- ・ダブルカットチップソー(薄刃)(外径)255mm(刃数)36 ・保護めがね
- ・樹脂ブレード(径 255mm: 3 枚刃)
- (ホルダー A×1、ホルダー B×1、ブレード×15 枚(交換用 12 枚含む)、ピン×3)
- ・六角棒レンチ(5mm)×各 1 ・レンチピン ・⊕ドライバー付ソケット
- ・付属品袋 ・刈刃カバー ・肩掛バンド ・飛散防護カバー
- ・左手ハンドル ・充電器 ・電池パック

※3 1充電あたりの目安です。また、作業条件によって異なります。実作業時間は無負荷運転時間の約50%です。
 ※4 本体寸法と質量には刈刃カバー、肩掛バンドは含まれていません。
 ※5 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

充電式に最適な 2つの刈刃付

薄刃で軽量
**ダブルカット
チップソー**
キワ刈りに安全
樹脂ブレード



充電式刈払機

DK3601L2

希望小売価格 69,600 円(税別)

(661501A)



別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

品名	樹脂ブレード EK-7002	樹脂ブレード用替刃 EK-7001	ダブルカットチップソー (薄刃)	高耐久(薄刃)チップソー
外観	柔らかい草やキワ刈りに 1充電あたりの 作業時間 約2倍 ^{※1}	12枚入り	2種類の刃でよく切れる 1充電あたりの 作業時間 30%UP ^{※1}	超硬チップ斜め埋込みで高耐久 1充電あたりの 作業時間 15%UP ^{※1}
外径(mm)×内径(mm)×刃数	255×25.4×3	—	255×25.4× チップ:36 鋸刃:36	255×25.4×40
品名コード	60700887	60700667	66500387	4900704
価格(税別)	3,200円	1,800円	2,700円	3,400円

※1 当社軽量チップソーとの比較

商品名(ホルダー部)	コードNo.	品番	価格(円)
A あんぜんローター (ナイロンコードφ2.4用10本付)	2730097	EK-6001	2,700
B ナイロンカッター(2本出し) (ナイロンコードφ2.4×2m付)	6730167	EK-2014	4,200

商品名(ナイロンコード)	コードNo.	品番	価格(円)
1 あんぜんローター用 (φ2.4×140mm, 30本)	2730098	EK-6002	1,300
2 あんぜんローター用 (対角3.2×140mm, 30本(ガラススパイラル))	6731197	EK-6005	1,500
3 ナイロンカッター・オートカッター用 (φ2.4×4m)	2730052	EK-2005	410
4 ナイロンカッター・オートカッター用 (φ2.4×6m)	2730049	EK-2003	510
5 ナイロンカッター・オートカッター用 (φ2.4×24m)	2730053	EK-2006	1,300
6 ナイロンカッター・オートカッター用 (対角3.0×13m(スパイラル))	4901400	EK-2020	860
7 ナイロンカッター・オートカッター用 (対角3.0×50m(スパイラル))	4901410	EK-2021	2,500

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。



Instagram



Facebook



YouTube



2026年7月改訂 K26GE