

インバーターノンガス専用の 100V/200V兼用機

小型軽量で持ち運びやすく、場所を選ばない

- **幅広い溶接可能板厚**
鉄：0.8～4.5mm
ステンレス：0.8～2.0mm
- **トリガスイッチを押さないと通電しない安全設計**
- **安全規格（PSE、EMI）に対応**
放射ノイズを低減し周辺機器の誤動作を防ぎます。
- **使用率オーバー防止機能搭載**
使い過ぎによる内部損傷の心配がありません。

商品仕様

モデル	ASAW140	
定格周波数	50/60Hz 兼用	
定格入力電圧	単相 100V	単相 200V
定格入力電流	28.0A	28.5A
定格入力容量	2.8 kVA	5.7 kVA
定格出力電流	DC80A	DC140A
出力電流範囲	DC30～80A	DC30～140A
定格使用率	35%	25%
本体寸法※1(長さ×幅×高さ)	348mm×152mm×273mm	
質量※1	6kg	
使用温度範囲	-10～+40℃	
付属品	・ショルダーベルト ・100V アダプター	

※溶接ワイヤーは付属されておりませんので、別途お買い求めください。



半自動溶接機

ASAW140

希望小売価格 80,000円(税別)

(4331003)



別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。



フラックス入りワイヤー

商品名	仕様	コードNo.	価格(円)	入り数
RPF-01	軟鋼用 φ0.8 250m巻	4289150	5,600	1
RPF-02	軟鋼用 φ0.9 190m巻	4289160	5,100	
RPF-12	ステンレス用 φ0.8 140m巻	4289329	9,300	

ノズル

商品名	仕様	コードNo.	価格(円)	入り数
RP-619	テーパー	4289103	2,000	1
RP-620	樹脂	4289104	1,700	

極細チップ

商品名	仕様	コードNo.	価格(円)	入り数
RP-608	φ0.8用	4289322	1,900	5
RP-609	φ0.9用	4289323		

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 ☎720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2023年7月現在のものです。

2025年1月改訂

K25AB