

パワーミキサー

APM311/APM851/APM1011/
APM1011F/APM1511/APMT1362A

Photo:APM1011F



二重絶縁で
アース不要

かくはん、練り合わせの スピードアップに

低速型から高速型まで豊富なラインアップ

1台で2通りの攪拌に使える
2スピード変速切換え APMT1362A

低速・高速の2通りのスピードを
スイッチで切り替え。
1台で高粘度材料、低粘度材料に
対応できます。



作業後の清掃が楽になる
フッ素コート仕様 APM1011F

スクリューとシャフトに
フッ素コートを採用。
スクリューに固まった塗
料や塗り壁材も簡単に剥
がれます。



ひとを考えて、うまれたツール。

低速型・高粘度材料用

パワフル 860W



中速型・中粘度材料用

軽量・コンパクト



中速型・中粘度材料用

パワフル 860W



塗料が付着しにくく、はがしやすい
フッ素コートの
スクリューとシャフト



高速型・低粘度材料用

パワフル 860W



2スピード・高 / 低粘度材料用

リング付きステンレスダブルスクリュー
リング付きアルミスクリュー付き



商品仕様

モデル	APM311	APM851	APM1011	APM1011F	APM1511	APMT1362A
電源	単相・交流 100V 50/60Hz					
定格電流	9.3A	6.5A			9.3A	
消費電力	860W	610W			860W	
無負荷回転数	300min ⁻¹	850min ⁻¹		1,000min ⁻¹	1,500min ⁻¹	高速 1,300min ⁻¹ 低速 600min ⁻¹
スクリュー径	180mm*			150mm		
本体寸法(長さ × 幅 × 高さ)	890×90×138mm	850×80×153mm		855×86×138mm	880×92×138mm	
コード長さ				2.5m		
質量	2.7kg	1.9kg		2.5kg		3kg
絶縁方式				二重絶縁		
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・3枚羽根アルミスクリュー(径 180mm) ・ステンレスジョイント ・防じんカバー ・ステンレスシャフト(長さ 500mm) ・補助ハンドル ・スクリュー取付ネジ(長さ 45mm) ・両口スバナ(10×13mm) ・両口スバナ(17×19mm)×2 ・ネベ小ネジ(M4×10)×2 ・六角ボルト(M6×18) 	<ul style="list-style-type: none"> ・リング付ステンレスダブルスクリュー(径 150mm) ・ステンレスジョイント ・防じんカバー ・ステンレスシャフト(長さ 500mm) ・補助ハンドル ・スクリュー取付ネジ(長さ 45mm) ・両口スバナ(10×13mm) ・両口スバナ(17×19mm)×2 ・ネベ小ネジ(M4×10)×2 	<ul style="list-style-type: none"> ・リング付ステンレスダブルスクリュー(径 150mm) ・ステンレスジョイント(フッ素コート) ・防じんカバー ・ステンレスシャフト(長さ 500mm) ・補助ハンドル ・スクリュー取付ネジ(長さ 45mm) ・両口スバナ(10×13mm) ・両口スバナ(17×19mm)×2 ・ネベ小ネジ(M4×10)×2 	<ul style="list-style-type: none"> ・リング付ステンレスダブルスクリュー(径 150mm) ・ステンレスジョイント ・防じんカバー ・ステンレスシャフト(長さ 500mm) ・補助ハンドル ・スクリュー取付ネジ(長さ 45mm) ・両口スバナ(10×13mm) ・両口スバナ(17×19mm)×2 ・ネベ小ネジ(M4×10)×2 	<ul style="list-style-type: none"> ・リング付ステンレスダブルスクリュー(径 150mm) ・リング付アルミスクリュー(径 135mm) ・ステンレスジョイント ・ステンレスシャフト(長さ 500mm) ・補助ハンドル ・防じんカバー ・スクリュー取付ネジ(長さ 32mm) ・両口スバナ(10×13mm) ・両口スバナ(17×19mm)×2 ・ネベ小ネジ(M4×10)×2 	<ul style="list-style-type: none"> ・リング付ステンレスダブルスクリュー(径 150mm) ・リング付アルミスクリュー(径 135mm) ・ステンレスジョイント ・ステンレスシャフト(長さ 500mm) ・補助ハンドル ・防じんカバー ・スクリュー取付ネジ(長さ 32~45mm) ・両口スバナ(10×13mm) ・両口スバナ(17×19mm)×2 ・ネベ小ネジ(M4×10)×2 ・六角ボルト(M6×18~M10×15) ・両口スバナ(10×13mm) ・両口スバナ(17×19mm)×2

* 別販売品の直径 220mm スクリューまで使用できます。

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 ☎ 720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787
ナビダイヤル



ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真是実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格は参考価格です。消費税は含まれておりません。