

果樹・樹木の剪定 剪定枝の処分に

1 充電当たりの作業量
(目安)(周囲温度 20℃)

**約 2,200
カット※1**

(米松φ15mm 切断の場合)
開口幅 25mm

※1 電池容量および、作業環境、ブレード(刃)の
切れ味などにより作業量は異なります。

軽量

0.9kg

(電池パック含む)

最大
切断枝径※2

25mm

クラス最速 開閉速度 **0.3 秒**

スイッチとブレードが連動
手ばさみと同じスピード感で切断

■ 枝径に合わせてブレード開口角度を2段階切換
全開(開口幅25mm)、半開(開口幅18mm)

■ 作業中に便利なホルスター付

10.8v
Li-ion

2,500mAh
電池パック
2個付※3

BL
ブラシレス
MOTOR

※2 最大切断枝径は、樹木の種類やブレード(刃)の状態などにより変わる場合があります。

※3 本体のみ仕様には、電池パック・充電器は付属していません。

ひとを考えて、うまれたツール。

クラス最速 開閉速度0.3秒 スイッチとブレードが連動 手ばさみと同じスピード感で切断

■ 枝径に合わせてブレード開口角度を2段階切替

ブレードの開口角度は剪定する枝径に合わせ、全開（開口幅25mm）と半開（開口幅18mm）の2段階で設定できます。開口角度の変更はスイッチを2秒引くだけの簡単操作で、モニターで状態を確認できます。

開口幅
18mm



スイッチ

スイッチを
2秒引いて切替

開口幅
25mm



開口幅

電池残量

25MM
100%

■ ON/OFF、開閉パターンは音でお知らせ

電源の ON/OFF や開口幅の設定は音でお知らせ。モニターを確認できないときに便利です。

■ 作業中に便利なホルスター付

持ち運びに便利なホルスター付きです。



最大切断枝径 25mm
軽量 0.9kg



10.8v
Li-ion

BL
ブラシレス
MOTOR

1年
保証

商品仕様

モデル	DSH1120L2
最大切断枝径※2	25mm
本体寸法(長さ×幅×高さ)	272mm×65mm×99mm
質量※4	0.9kg
充電器	UBC1804L
電池パック	リチウムイオン電池 2,500mAh
電圧	DC10.8V
充電時間※5	80%充電(実用充電)※6 29分 / 満充電 38分
付属品	・ブレード(固定刃)(本体取付) ・ブレード(可動刃)(本体取付) ・六角棒レンチ 2.5mm ・六角棒レンチ 4mm ・ボックススパナ 14mm ・ホルスター ・オイル差し(オイル入り) ・電池パック(B-1125L)×2※3 ・充電器(UBC1804L)※3

充電式剪定ばさみ(電動ばさみ)

(665300A)

DSH1120L2 2,500mAh

希望小売価格 85,500円(税別)



DSH1120(本体のみ)※3

(665300B)

希望小売価格 68,000円(税別)



- ※2 最大切断枝径は、樹木の種類やブレード(刃)の状態などにより変わる場合があります。
- ※3 本体のみ仕様には、電池パック・充電器は付属していません。
- ※4 電池パック(B-1125L) 取付け時の値です。
- ※5 充電時間は周囲の温度や電池の状態により変動します。
- ※6 80%充電(実用充電)は、満充電の80%の充電状態です。

別販売品

替刃	商品名	コードNo.	価格(円)
可動刃	67300147		4,000
固定刃	67300157		4,000

刃物クリーナー

ガーデン機器や手工具の刃物に付着した樹木のヤニ・シブや汚れの洗浄に

(ph13.1)アルカリ電解水
300mL

コードNo.	価格(円)
6990997	1,800



電池パック

品番	電池容量(mAh)	コードNo.	価格(円)
B-1115L	1,500	64000631	7,200
B-1125L	2,500	64000741	8,800

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2024年10月現在のものです。 改訂 2025年9月 K25IB