



充電式ディスクグラインダー
DG11XR

XR

EXTREME

これまでの電動工具の枠を超えた新たな1台
EXTREME(究極)をかたちにした「XRシリーズ」

18v
Li-ion



IP5X

防じん・耐水に対する
規格に適合(本体のみ)



安心の2年保証で
しっかりサポート

※対象は製品本体のみ


ひとを考えて、うまれたツール。

使い手のパフォーマンスをさらに上げられる高い性能と操作性
持つこと、使うことで感じる誇りや高揚感
使い手が感覚的に良いと感じられる品質と質感を追求した
京セラの電動工具のフラッグシップモデルです。

DG11XR
ANGLE GRINDER

AC機並のパワフルな 充電式ディスクグラインダー クラスNo.1※のパワーとコンパクトなボディを両立

新開発のブラシレス分割コアモーターにより、従来モデルに比べ
出力を約60%向上。全長と握り径も18Vクラスでもっとも短く
細いボディを実現。



1個のコア
6個のコアを一つに結合し、
小型化と高出力化を実現

握り径
48mm

全長
311mm

※18V充電式ディスクグラインダー（2018年9月現在 当社調べ）

コンクリートなどの石工切断を、ストレスなくこなす



余裕の作業量
1充電あたりの作業量（目安）



約8個

※電池の充電状態、周囲の温度など、条件によって異なる。

クラス最大※の切込深さ**25mm**&コンパクトボディ

狭い場所での作業に有効。
独自の丸形スリムギヤヘッドは、
本体の向きに影響されず一定の
切込深さで切断できる。



作業に応じて選べる変速機能付

回転数を3段階に切換えられるモード切換えボタンは
直感的な操作で切換えられる。



※購入時は高速モードに設定。

タフな環境でも安心

粉じんからボディを守る
IP5X規格に適合した防じん性能。



再起動防止機構

本体のスイッチをオンにした状態で
電池パックを挿入しても動作しない
再起動防止機構を採用。
スイッチを一度オフにして、再度ス
イッチをオンすると通常通り運転する。



※写真の砥石は別販売品です。

充電式ディスクグラインダー
DG11XR 5,000mAh

希望小売価格 62,600 円(税別)
(627850C)



DG11XR (本体のみ)

希望小売価格 33,000 円(税別)
(627850B)



※本体のみ仕様には、充電器、電池パック、
キャリングケースは付属していません。

商品仕様

モデル	DG11XR
砥石径(外径×穴径)	100mm×15mm
定格速度	(高速) 8,000min ⁻¹ (中速) 6,000min ⁻¹ (低速) 3,000min ⁻¹
電圧	DC 18V
電池パック	B-1850LA/5,000mAh
充電器	BC-1800L
充電時間※1	80%充電(実用充電)※2 25分 / 満充電 37分
本体寸法(長さ×幅×高さ)	311mm×117mm×129mm
質量※3	1.9kg
付属品	・ カニ目スパナ ・ 補助ハンドル ・ 電池パック 1 個※4 ・ 充電器※4 ・ キャリングケース※4

(使用可能な砥石の厚みは 6mm までです。)

※1 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。 ※2 80%充電(実用充電)は、満充電の 80%の充電状態です。 ※3 電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。 ※4 本体のみ仕様には付属していません。

プロの使いやすさを考え、
細部までこだわった
付属のキャリングケース

片手で素早く開閉できる
ワンバックルタイプ。



持ち運びやすさ、
収納しやすさを考
え、4 隅のフック
で複数のケースを
連結固定できる。



電動工具の枠を超えた新しいデザイン

XR EXTREME SERIES



充電式インパクトドライバー
DID11XR



充電式ディスクグラインダー
DG11XR



充電式小型レシプロソー
DRJ11XR



充電式集じん兼用丸ノコ
DNW11XR



充電式
シングルアクションポリッシャー
DPE11XR



充電式
ギヤアクションポリッシャー
DPEG11XR



充電式マルチツール
DMT11XR

ダイヤモンドブレード(別販売品)

	モデル	外径×内径(mm)	厚み(mm)	コードNo.	価格(円)
金匠 kinsho 切削抵抗を低減& 深切りタイプ この刃形状が 切れ味のヒミツ!	波形リム 切り口重視 タイプ	DB105RK	105×20 (15)	1.8	66800031 8,200
	波形セグメント 切れ味重視 タイプ	DB105SK	105×20 (15)	2.0	6682521 8,200
	波形リム タイル 切断用	DB105TK	105×20 (15)	1.0	6682621 7,400
刀匠 tosho 切削性に優れた スタンダードブレード	波形リム スタンダード タイプ	DB105RT	105×20 (15)	2.0	66800081 3,100
	セグメント スタンダード タイプ	DB105ST	105×20 (15)	1.8	66800071 3,100

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2018 年 10 月現在のものです。 2024 年 9 月改訂

K24IE