

スピーディーな穴あけ

ハイパワー
720W

ギヤケース・インナーケースは
堅牢なアルミダイカスト製
防じん性に優れたラビリンス構造

商品仕様

モデル	APD201VR
電源	単相・交流 100V 50/60Hz
定格電流	7.6A
消費電力	720W
無負荷回転数	(高速)0 - 2,700min ⁻¹ (低速)0 - 1,350min ⁻¹
打撃数	(高速)0 - 43,200min ⁻¹ (低速)0 - 21,600min ⁻¹
最大穴あけ能力(径)	コンクリート 20mm 鉄工 13mm 木工 40mm
チャック把握径	1.5 - 13mm
本体寸法(長さ × 幅 × 高さ)	350 × 86 × 214mm
コード長さ	2.5m
質量	2.7kg
絶縁方式	二重絶縁
振動3軸合成値* (EN60745-2-1に基づき測定)	(ドリルモード)2.5m/s ² 以下 (振動ドリルモード)15.1m/s ²
付属品	・チャックハンドル ・補助ハンドル ・ストッパー ・キャリングケース

* [3軸合成値の取扱い]については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。 <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>

高速・低速の2速仕様

スイッチの引き具合で回転速度が調節できる
無段変速&2スピード



振動ドリル
APD201VR

希望小売価格 32,000円(税別)
(650550A)



4 960673 663727



ひとを考えて、うまれたツール。

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2020年7月現在のものです。 2024年7月改訂

K24GB