



樹脂製ツールスリーブで
操作性向上
持ちやすいソフトグリップ

**コンクリートの
破砕、はつり作業に**

ひとを考えて、うまれたツール。

商品仕様

モデル	ACH462	
電源	単相・交流 AC100V(50/60Hz)	
定格電流	11A	
消費電力	1,050W	
打撃数	3,000min ⁻¹	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	456×106×235mm	
コード長さ	5m	
質量	5.3kg	
絶縁方式	二重絶縁	
3軸合成値※(EN60745-2-6に基づき測定)	12.9m/s ²	
付属品	ケース付	・ブルポイント ・キャリングケース
	ケースなし	・補助ハンドル

※[3軸合成値の取扱い]については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。

<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>

樹脂製ツールスリーブで操作性向上

持ちやすいソフトグリップ採用
六角対辺 17mm シャンク



コンクリートハンマー

ACH462(ケース付)

(656750A)

希望小売価格 46,600円(税別) 4 960673 663772



ACH462(ケースなし)

(656750B)

希望小売価格 40,900円(税別) 4 960673 663789



コンクリートハンマー用組合わせ

先端工具

- 1 コンクリート
石材破碎作業(打撃)
ブルポイント
- 2 溝切り・角出し作業(打撃)
コールドチゼル
- 3 はつり・切削・
面とり作業(打撃)
スケーリングチゼル
- 4 土掘り作業(打撃)
スコップ
- 5 はくり作業
スクレーパー組立



別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

1 ブルポイント

寸法(mm)	六角対辺寸法(mm)	コードNo.	価格(円)
280	17	6620495	2,500
450		6620595	2,400

2 コールドチゼル

寸法(mm)	六角対辺寸法(mm)	コードNo.	価格(円)
A L	17	6620505	1,700
20 280			
450		6620605	2,200

3 スケーリングチゼル

寸法(mm)	六角対辺寸法(mm)	コードNo.	価格(円)
A L	17	6620510	3,600
50 280			
450		6620610	5,100

4 スコップ

寸法(mm)	六角対辺寸法(mm)	コードNo.	価格(円)
A L	17	6620485	11,400
105 405			

5 スクレーパー組立

寸法(mm)	六角対辺寸法(mm)	コードNo.	価格(円)
A B L	17	6623055	19,900
90 2 600			



京セラインダストリアルツルズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2020年7月現在のものです。 2024年1月改訂 K24AB