

**乾燥、シート剥がし、パイプ曲げを
コードレスで**

3種類のノズルで
多様な作業に対応



**熱風温度は500℃
風量は200L/min**

18v
Li-ion

※本製品には、電池パック、
充電器は付属していません。

ひとを考えて、うまれたツール。

乾燥、シート剥がし、 パイプ曲げをコードレスで

3種類のノズルで多様な作業に対応



ノズルの交換は ワンタッチ



暗い場所でも明るく照らす 高輝度LEDライト



不意に電源が入らない セーフティロックレバー



持ち運びや保管に便利な フック付き



商品仕様

モデル	DHAG180
電源	DC18V
風量	200L/min
熱風温度	500℃
対応電池	リチウムイオン電池(スライドタイプ)
本体寸法※1(長さ×幅×高さ)	165×79×257mm
質量※1	1.2kg
連続使用時間※2	5分(1,500mAh) 19分(5,000mAh) 22分(6,000mAh)
付属品	・ノズル(A) ・ノズル(B) ・ノズル(C)

※1 ノズルなし、電池パック(5,000mAh) 取付け時の値です。

※2 ノズルなしでの連続使用時間です。作業条件により連続使用時間は異なります。

●使用可能な電池パックと充電器

充電器	電池パック (18V)	リチウムイオン		
		B-1815LA 1,500mAh	B-1850LA 5,000mAh	DB3625※6 2,500mAh(36V) 5,000mAh(18V)
充電時間※3	UBC-1802L※4	25分	84分	84分
	UBC-1803L※4	69分	250分	250分
	UBC1804L	80%充電※5 (実用充電)	16分	46分
		満充電	21分	54分
	BC-1800L	80%充電※5 (実用充電)	18分	25分
		満充電	24分	37分

18V
Li-ion

連続使用時間
22分
(6,000mAhの場合)

1年
保証

充電式ホットエアガン

DHAG180(本体のみ)

希望小売価格 12,900円(税別)
(604100A)



※本製品には、電池パック、充電器は付属していません。

※3 充電時間は、周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

※4 充電器UBC-1802L、UBC-1803Lは、満充電時の時間です。

※5 80%充電(実用充電)は、満充電の80%の充電状態です。

※6 DB(デュアルパワーボルト)の電池パックです。

工具本体により自動で36V 2,500mAh/18V 5,000mAhに切り替わります。



京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2020年1月現在のものです。

2026年1月改訂

K26AB