

明るい場所や冬場でもクリアで見やすい ダイレクトグリーンレーザー



細くシャープなライン
 見つけやすいドット付

ジンバル式
ドット付
水平ライン
おおがね
地墨点
鉛直

 防じん・防水
IP54
レーザー墨出器(三脚なし)
DHLL300PG

 190,000 円(税別)
 (4370524)


4 960673 415876

ジンバル式
ドット付
水平ライン
通り芯
おおがね
地墨点
鉛直

 防じん・防水
IP54
レーザー墨出器(三脚なし)
DHLL400PG


 223,000 円(税別)
 (4370525)


4 960673 415883

ひとを考えて、うまれたツール。

明るい場所や冬場でもクリアで見やすい ダイレクトグリーンレーザー

ラインが見つけやすいドット付き



温度変化に強い
ダイレクトレーザー

タフな作業現場での使用に
防じん・防滴 IP54 適合

作業に合わせて選べる
2電源(電池・AC100V)

環境の影響を受けにくい
屋内 / 屋外兼用

高精度 $\pm 1\text{mm}/7.5\text{m}$





単3型乾電池4本※1

ACアダプター

※1 市販の単3型アルカリ乾電池または充電電池をお使いいただけます。

商品仕様

モデル名	DHLL300PG	DHLL400PG
レーザー光の種類	水平ライン、垂直2ライン、鉛直点、地墨点 	水平ライン、垂直4ライン、鉛直点、地墨点 
光源	可視光半導体レーザー ライン：520nm(緑色)、地墨：650nm(赤色)	
光出力／レーザークラス	5mW 以下 / クラス 3R	
水平・垂直ライン精度	$\pm 1\text{mm}/7.5\text{m}$	
直角精度	$90^\circ \pm 0.017^\circ$ ($\pm 2\text{mm}/7.5\text{m}$)	
ライン照射角	水平：約 120° 、垂直：約 135°	
ライン幅(目安)	約 $2.5\text{mm}/5\text{m}$ ※3	
自動補正範囲	約 $\pm 2.5^\circ$	
制動方式	ジンバル式(磁気制動)	
作業範囲	屋内：約 10m(受光器使用時は約 25m)	
動作温度範囲	$-10^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$ (結露なきこと)	
傾斜アラーム	約 $\pm 2.5^\circ$ 以上でレーザー光点減	
電源	単3形アルカリ乾電池(または充電電池)4本 / 専用 AC アダプター	
電池寿命(全点灯時)※2	連続約 3 時間	連続約 1 時間
本体寸法(縦×横×高さ)	85mm×115mm×175mm	
質量	約 1kg(電池含)	
付属品	・受光器  ・受光器用クランプ  ・本体用単3形乾電池4本(作動テスト用) ・レーザーゴーグル ・ゴムキャップ ・受光器用9V乾電池(作動テスト用) ・専用 AC アダプター ・キャリングケース	

※2 アルカリ乾電池使用時

※3 ライン幅の表記についてはあくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。

別販売品

水平アジャスターN
SA-100



コードNo.	価格(円)
4650624	12,600

エレベーター三脚
ET-210



※記載価格に消費税は含まれておりません。

コードNo.	価格(円)
4650636	13,000

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2023年4月現在のものです。

2024年7月改訂

K24GM