

荷揚げ作業を安全に素早く

小型軽量タイプ

吊揚速度 46cm/s

AWI62D 15m 仕様

希望小売価格 119,000円(税別)
(685755A)



AWI62D 21m 仕様

希望小売価格 122,000円(税別)
(685756A)



AWI62D 31m 仕様

希望小売価格 127,000円(税別)
(685757A)




据置型

運転音が静かでブレーキの効きがいい
マグネットモーター採用



AWIM150

希望小売価格 280,000円(税別)
(680450A)



安全性の高いラッチロックフック

軽量コンパクト設計



AWI125B 21m 仕様

希望小売価格 225,000円(税別)
(685950A)




AWI125B 31m 仕様

希望小売価格 231,000円(税別)
(685951A)



運転音が静かでブレーキの効きがいい
マグネットモーター採用




AWIM125D 21m 仕様

希望小売価格 227,000円(税別)
(680355A)



AWIM125D 31m 仕様

希望小売価格 233,000円(税別)
(680356A)




最大吊揚荷重 200kg の実力



AWI195B

希望小売価格 280,000円(税別)
(685850A)



ひとを考えて、うまれたツール。

商品仕様


モデル	AWI62D			AWI125B		AWIM125D		AWI195B	AWIM150	
	15m仕様	21m仕様	31m仕様	21m仕様	31m仕様	21m仕様	31m仕様			
電源	AC100V(50/60Hz)									
定格電流	6A			12A		10A		12A	10A	
消費電力	550W			1,100W		870W		1,100W	870W	
最大吊揚荷重	60kg			130kg			200kg		150kg	
吊揚速度	46cm/s(60kg吊揚時)			38cm/s(130kg吊揚時)		41cm/s(130kg吊揚時)		24cm/s(200kg吊揚時)	31cm/s(150kg吊揚時)	
揚程	14m	20m	30m	20m	30m	20m	30m	29m	37m	
ワイヤーロープ	4mm×15m	4mm×21m	3.3mm×31m	5mm×21m	4mm×31m	5mm×21m	4mm×31m	5mm×30m	5mm×40m	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	205×260×360mm			202×227×350mm		210×286×390mm		213×231×496mm	231×425×297mm	
コード長さ	5m									
質量※	10.8kg			12.3kg		14.7kg		19kg	21kg	
付属品	・操作スイッチ(コード10m) ・ワイヤーロープ(本体取付) ・スィベルフック(ウエイト付)(本体取付)			・操作スイッチ(コード10m)		・操作スイッチ(コード20m)		・操作スイッチ(コード10m)		・操作スイッチ(コード2.5m)
										・ワイヤーロープ(本体取付)
				・ワイヤーロープ(本体取付) ・ウエイト					・A型シンプル	
				・スィベルフック(ラッチロック付)(フック口径 32mm、本体取付)					・ワイヤークリップ(2ヶ)	
									・スナッチブロック(2ヶ)	
									・ウエイト	
									・安全止め金付フック	

*フック、操作スイッチ、ワイヤーロープは含まれません。

別販売品

リモコンウインチ・ウインチ用

記載価格に消費税は含まれておりません。

商品 / 形状	サイズ	コードNo.	価格(円)	適用機種	商品 / 形状	サイズ	コードNo.	価格(円)	適用機種
専用アーム  許容吊揚荷重 130kg	656×220mm (取付軸40～50mm)	685108A	57,600	AWI62RCD・ AWIM126RCD・AWI62D・ AWIM125D・AWI125B・ ※AWI62RC・ ※AWIM126RCB・※AWI62・ ※AWIM125B	ワイヤーロープ (ループカシメ) 	5mm×21m	6072821	13,300	AWIM126RCD・AWI125B・ AWIM125D・ ※AWIM126RCB・ ※AWIM125B
ウエイト 	127×8mm	6153242	2,000	AWI196RCD・ AWIM126RCD・AWI195B・ AWI125B・AWIM125D・ ※AWIM126RCB・ ※AWI196RCB・ ※AWIM125B	ワイヤーロープ (片端切離)(片端カシメ) 	4mm×31m	6072831	13,500	AWI62RCD・AWI62D・ ※AWI62RC・※AWI62
						5mm×30m	6073141	18,500	
						4mm×15m	6074701	10,500	
						4mm×21m	6074711	11,300	
						3.3mm×31m	6074721	16,500	
スィベルフック (ウエイト付)	フック口径 24mm	6060020	7,300	AWI62RCD・AWI62D・ ※AWI62RC・※AWI62	ワイヤーロープ (片端切離)(片端カシメ) 	5mm×40m	6073151	28,000	AWIM150
スィベルフック (ラッチロック付) 	フック口径 32mm	6060139 (標準)	30,300	AWI196RCD・ AWIM126RCD・AWI195B・ AWI125B・AWIM125D・ ※AWI196RCB・ ※AWIM126RCB・ ※AWIM125B	中継コード (オス・メス) メタルコンセント付 	10m本体側L型メス7芯 コード側オス7芯	6520723	27,500	AWI195B・AWI125B
プレスフック*1 (A組立) 	—	6080931	7,100	AWI62RCD・AWI62D・ ※AWI62RC・※AWI62	スイッチ 配線組立 (10m) 	10m本体側メス3芯 コード側オス3芯	6520619	21,000	AWI62D・AWIM125D・ ※AWI62・※AWIM125B
						10m	6580827	38,500	AWI195B・AWI125B
						20m	6581338	21,000	AWI62D・※AWI62
						20m	6581385	25,800	AWI62D・AWIM125D・ ※AWI62・※AWIM125B

◆1 ご使用の場合は、別販売品のワイヤーストッパー組立(6060019)(4,940円)が必要です。

リモコン

コードNo.	価格(円)	適用機種
60800183	61,000	リモコンウインチ 全機種

ウインチ専用オイル(ギヤオイル)

モデル	コードNo.	価格(円)	適用機種
50cc	6990291	440	全機種
250cc	6990351	1,500	
400cc	6990341	2,000	

ウインチ用雨カバー

吊り下げ用ウインチを不意の雨から守る

コードNo.	価格(円)	適用機種
60700167	7,900	AWI196RCD・AWI195B・※AWI196RCB
60700157	6,700	AWIM126RCD・AWI125D・AWI62RCD・AWIM125D・AWI62D・※AWIM126RCB・※AWI62RC・※AWIM125B・※AWI62

※印は旧型商品です。

関連商品

リモコンタイプ

荷揚げ作業をコードレスで

リモコンウインチ AWI62RCD

希望小売価格
212,000円(税別)
(685754A)



リモコンウインチ AWIM126RCD

希望小売価格
320,000円(税別)
(680354A)



リモコンウインチ AWI196RCD

希望小売価格
387,000円(税別)
(685853A)



京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2020年4月現在のものです。 2025年7月改訂 K25GB