

36V^{Li-ion} クラス最速^{※1} 軽量トップハンドル

エンジン式を超える
チェンスピード

27m/s & 軽量 **3.1kg^{※2}**

快適な切断

80TXL-46E

薄刃のソーチェンで切断抵抗を低減



ソーチェンとの摩擦抵抗が少ない

スプロケットノーズバー



1充電
あたりの
作業量(目安)^{※3}
約430本
(40×40mmの杉)

有効切断長さ
244mm

18V/36V どちらの工具にも使用できる[※]

DUALPOWER VOLT

デュアルパワーボルト



※ 18V工具において一部使用できない製品があります。

ひとを考えて、うまれたツール。

低振動・低騒音・様々な機能で 作業負担を軽減

ハイパワーバッテリー
デュアルパワーボルト **36V** **VOLT**



商品仕様

	DCS3620TL2
チェンスピード	27m/s
有効切断長さ	244mm
ソーチェン	80TXL-46E(ピッチ 0.325")
本体寸法 ^{※2} (長さ×幅×高さ)	511mm×200mm×213mm
質量 ^{※2}	3.1kg
振動 3軸合成値 ^{※4}	2.5m/s ² 以下 IEC62841-4-1 に基づき測定
充電器	UBC1804L
電池パック	DB3625L リチウムイオン / 2,500mAh
電圧	DC36V
充電時間 ^{※5}	54分
付属品	・ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー ・電池パック(DB3625L) ^{※6} ・充電器(UBC1804L) ^{※6} ・Θドライバー付ソケット

※1 36V 充電式チェンソーにおいて、当社調べ。(2024年4月現在)

※2 ガイドバー、ソーチェン、電池パック(DB3625L)取付時の値です。

※3 数値は2,500mAh 電池パック使用時の参考値です。電池パックの電池容量および、作業状況などにより数値は異なります。

※4 「3軸合成値の取扱い」については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますので
ご参照ください。 <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>

※5 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

※6 本体のみ仕様には電池パック、充電器は付属していません。

※1 クラス最速の軽量トップハンドル

チェンスピード	軽量	有効切断長さ
27m/s	3.1kg^{※2}	244mm



充電式チェンソー

DCS3620TL2 2,500mAh

希望小売価格 89,500円(税別)

(663500A)



(663500B)

DCS3620T(本体のみ)^{※6}

希望小売価格 64,300円(税別)



安全にお使いいただくために



欧州規格 Class1
(20m/s)に適合

チェンソーの刃が接触すると
防護繊維がチェン刃に絡みつ
き、回転を瞬時に止める



ワンタッチバックルで
装着簡単

■チェンソー用チャップス
サイズ: フリーサイズ(W80-105)

希望小売価格 16,300円(税別)

コードNo. 66400061



厚生労働省より「チェンソー防護スポンの義務化」について省令が公布され、
2019年8月1日より、チェンソーを使用する業務に携わる全ての作業員の方に、
チェンソー防護スポンまたはチャップス着用が義務化されています。



欧州規格 Class1
(20m/s)の防護
繊維を使用(左手
甲部のみ)



■チェンソー用グローブ サイズ: 11号

希望小売価格 6,800円(税別)

コードNo. 66400071

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2024年6月現在のものです。 2025年7月改訂 K25GB